




The Future of Cement Board

Ficha técnica



Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA
Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento

Descripción del Producto

SECOLITE® son Placas Ligeras de cemento Portland y agregados, reforzados en ambos lados con una malla de fibra de vidrio

La placa de cemento SECOLITE® es la placa más adecuada para áreas exigentes. Para aplicaciones interiores y exteriores.

Características del Producto

- Resistente al agua
- Resistente al Moho - Hongos
- Resistente a la intemperie y longevo
- Resistente al Impacto
- No se Pudre
- Fácil de cortar, manipular e instalar
- No Combustible según EN13501-1

Características Técnicas

EN 12467:2012+A2:2018

Clasificación	Tipo NT /Categoría B Clase I
Espesor	8 mm, 12.5 mm, 15 mm
Anchura	900 mm, 1200 mm, 1250 mm
Longitud	2000 mm, 2400 mm
Tolerancia de Espesor nominal	± 10% sobre nominal
Tolerancia de Anchura nominal	± 0.3 %
Tolerancia de longitud nominal	± 5 mm
Tolerancia de Escuadría	< 2 mm/m
Densidad aparente	> 1000 kg/m ³
Resistencia a Flexión (MOR)	> 4 MPa
Reacción al Fuego – EN 13501-1	A1 No-Combustible
Resistencia a Hongos - ASTM D3273/3274	10 – No Crecimiento



Aplicaciones

Las Placas de Cemento SECOLITE® son utilizadas en la construcción de muros y tabiques exteriores e interiores, techos y suelos.

Las Placas de Cemento SECOLITE® pueden ser acabadas directamente, usadas como substrato para azulejos, revocos, pintura o como sistema integral SATE.

Almacenamiento y Transporte

Las Placas de Cemento SECOLITE® 2400 x 1200 x 12.5 son enviadas en Palets de 36 placas. Se recomienda una carretilla elevadora de 2 toneladas de capacidad. Verifique que las áreas de almacenamiento pueden soportar el peso de los palets (1500 kg / Palet). Apile los Palets con cuidado asegurando su estabilidad. No apile los palets de Las Placas de Cemento SECOLITE® más de 6 alturas.

Las Placas de Cemento SECOLITE® deben ser almacenadas en locales secos y protegidos de una exposición prolongada a exceso de humedad. Permitan que la placas se aclimaten a las condiciones ambientales de la obra antes de su instalación.

10/2020

PLACACEM LDA.
Zona Industrial de Vagos, lotes 50 e 52
3840-385 Vagos (Aveiro)
Portugal

Instalación

Las Placas de Cemento SECOLITE® se pueden instalar verticalmente o horizontalmente, sobre perfiles metálicos o de madera. Se cortan fácilmente usando una cuchilla / cutter y son fijadas a los perfiles mediante tornillos alcalino resistentes SECOLITE®. El tratamiento de juntas puede ser usando el Adhesivo de Juntas SECOLITE® (interior) o la Cinta de Juntas SECOLITE® junto con el mortero superficial y de Juntas SECOLITE®.

Productos Complementarios

Una gama completa de Productos complementarios y accesorios está disponible para instalar las Placas de Cemento SECOLITE®. Nuestra oferta incluye los siguientes productos SECOLITE®:

- Perfiles metálicos
- Tornillos Alcalino-resistentes
- Barrera Resistente al agua
- Adhesivo de Juntas
- Mortero Superficial y de juntas
- Cinta de Juntas
- Malla de Refuerzo
- Mortero exterior
- Imprimación



+351 234 109 346
geral@secolite.eu

www.secolite.eu
NIF 514 436 778