



Doc ET-IP-004 Ed.1

PLACA TIPO HDI (Alta Dureza) EN 520

Placa de yeso laminado

Yeso natural de alta Calidad

Láminas de papel 100% reciclado rojo/Ocre



Campo de aplicación :

Aplicación en interiores, construcción en obra seca. Indicadas para techos continuos, tabiquería y particiones, trasdosados autoportantes y directos, así como para fines ornamentales. Máxima flexibilidad posibilitando formas irregulares, curvas o redondeadas. Placa diseñada con mayor densidad . especial para zonas de alto paso de personas y aglomeraciones, por ejemplo colegios y hospitales.

Propiedades:

Tipo de placa	EN 520:2004+A1:2009 DI
Núcleo	Yeso inerte dimensionalmente estable, no combustible.
Cartón	100% reciclado: color rojo/ ocre
Borde longitudinal Afinado (BA)	
Borde transversal cortado, sin cartón (BCT)	
Acabado listo para pintar	

Datos técnicos:

Reacción al fuego		A2-s1, d0 (B)	EN 520
Conductividad térmica λ	W/(m.°C)	0,25	EN ISO 10456
Resistencia al vapor de agua μ		10	EN 12524
Densidad	Kg/m3	≥ 830	EN 520
Anchura	mm	1200	

ESPEORES ($\pm 0,4$ mm)	12,5*(*)	15	18
Longitud (+ 0,4 mm)	2000-3000	2000-3000	2000-3001
Peso aproximado ($\pm 5\%$ kg/m2)	≥ 12	≥ 15	≥ 17
Carga de rotura a flexión (N) Longitudinal/Transversal	$\geq 600/\geq 210$	$\geq 750/\geq 260$	$\geq 750/\geq 261$
Borde longitudinal AFINADO - BA Profundidad/Ancho (mm) (0,6-2,5mm)/(40-80 mm)	1,5/70	1,5/70	1,5/70
Dureza superficial (huella)	≤ 15		

Almacenaje y utilización:

Mantener las placas con su embalaje original así como con el números de tacos de origen al almacenar en superficies siempre planas.



Productos certificados AFNOR(*)

Productos certificados AENOR*



INTERPLAC, S.L, Camino de los Olagares s/n 45350 Noblejas (Toledo) Tif: 925 78 84 80

Registro Mercantil de TOLEDO (ESPAÑA), en el tomo 1583, libro 0, folio 177 y hoja TO-36043.