

URSA ACCESORIOS

Fijación Vento CB SPIT



spit

Anclaje por golpeo para fijación de aislamiento de paneles de aislamiento flexibles y semirrígidos en fachada ventilada. Para fachada ventilada con aislante de espesores entre 40mm y 200mm.

Ventajas

- Realizado de polipropileno para soportar temperaturas entre -30°C y + 80°C.
- Cargas de hasta 50Kg en hormigón.
- Fácil de instalar a través del material de aislamiento.
- Cabezal de 90 mm para cumplir los requisitos del mercado de fachada ventilada.
- Categoría de uso: hormigón, ladrillo y hormigón celular.

Código	Descripción	Espesor panel aislante mm	Dis.	Ud. / caja
7043283	CB 8X85/40-50 CABEZA DE 90	40-50	C	300
7043284	CB 8X95/50-60 CABEZA DE 90	50-60	S	300
7043285	CB 8X115/70-80 CABEZA DE 90	70-80	S	200
7043286	CB 8X135/90-100 CABEZA DE 90	90-100	S	200
7043287	CB 8X155/110-120 CABEZA DE 90	110-120	C	200
7043291	CB 8X165/140 CABEZA DE 90	140	C	100
7043293	CB 8X185/160 CABEZA DE 90	160	C	100
7043295	CB 8X225/200 CABEZA DE 90	200	C	100



0,50 KN / 0,25 KN



a8X165/140
8X245/220

