

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Código: PLC-DOP-04-ESP

1. Código de Identificación Única del producto:

Mortero Superficial y de Juntas SECOLITE<sup>®</sup>

2. Uso previsto del Producto:

El Mortero Superficial y de Juntas SECOLITE<sup>®</sup> es un mortero de cemento reforzado con fibras diseñado para el tratamiento de juntas, para su aplicación sobre las placas como capa intermedia reforzada con malla, así como revestimiento total y nivelado, en aplicaciones internas y externas.

3. Nombre y Dirección del Fabricante/Distribuidor:

PLACACEM Lda.  
Zona Industrial de Vagos, Lotes 50 y 52  
3840-385, Vagos (Aveiro)  
Portugal

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

EVCP:

Sistema 4

5. Norma Armonizada:

EN 988-1

La Determinación del producto-tipo está basada en los ensayos tipo, cálculos tipo, en los valores tabulados y el control de producción en Fábrica.

## 6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Adherencia / Modo de Fractura	≥ 0,8 MPa / A & B	EN 998-1
Absorción de agua por capilaridad	Clase W2	
Permeabilidad al vapor de agua	μ 15	
Reacción al fuego	Class A1	
Conductividad Térmica (valor tabulado)	(λ 10, dry) 0.45 W/m.K (P: 50%)	
Durabilidad	Hasta la existencia de un ensayo normalizado, la evaluación está basada en disposiciones validadas en el local de utilización del mortero	

7. Las Prestaciones del producto arriba identificado en el punto 1 están en conformidad con las Prestaciones declaradas en el punto 6. Esta Declaración de Prestaciones es emitida bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado en nombre del Fabricante/Distribuidor,



Kent Douglas Ward  
Managing Partner – Director  
R&D

PLACACEM LDA,  
Vagos

20 de Abril de 2021