


FIBRANGYPS A



Descripción

Placa de Yeso Laminado estándar tipo A, compuesta por un alma de yeso, recubierta por sus dos caras con láminas de cartón de color marfil con borde afinado (BA). Disponible en espesor: 9,5 mm (BA10), 12,5 mm (BA13), 15 mm (BA15) Y 18 mm (BA18).

Ninguna emisión de contaminantes en el ambiente interior - clasificación A + conforme con EN ISO 16000-09.

Uso recomendado

Techos continuos, tabiques, revestimientos, corrección de la planimetría vertical y horizontal, trasdosados.

características	Unidad	Valor	Norma
Borde	-	BA borde afinado	EN 520
Ancho	mm	1200	EN 520
Conductividad térmica	W/m K	$\lambda_d = 0,21$ valor teórico	EN 10456
Reacción al fuego	Clase	A2-s1,d0	EN 520
Capacidad térmica específica	kJ/kg K	cp = 1,0 valor teórico	EN 10456
Factor de Resistencia a la difusión del vapor	-	$\mu = 10$ en seco - valor teórico	EN 10456

Tipo	Espesor [mm]	Peso [kg/m ²]	Longitud [m]	Resistencia a la flexión longitudinal [N]	Resistencia a la flexión trasversal [N]
BA10	9,5	8	2,0-2,5-3,0	≥ 400	≥ 160
BA13 NF	12,5	9	2,0-2,5-2,6-2,7-2,8-3,0	≥ 600	≥ 210
BA15	15	11,4	2,0-2,5-2,6-2,7-2,8-3,0	≥ 650	≥ 250
BA18	18	15,5	2,6	≥ 774	≥ 303

Marcado en la parte posterior de la placa :
 FIBRANGYPS A – sp. ... mm - CE – A - EN 520 A2-S1,d0(B) – A+; fecha y hora de producción - numero D.o.P.

FIBRAN S.p.A. se reserva el derecho de modificar o cambiar los datos técnicos sin previo aviso. Es responsabilidad del cliente para verificar que la información técnica son apropiados para el uso específico previsto. Para más información técnica , por favor visite www.fibran.it o el Departamento Técnico.

24/03/2021 Rev. 2

FIBRAN S.p.A. via Fiasella 5/11 16121 GENOVA Italy - ph. +39 010 25466.1 fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it - tech@fibran.it