

# ChovACUSTIC® DECO

## ● PRESENTACIÓN Y UTILIZACIÓN

Placas absorbentes de ruido autoextinguibles, especialmente diseñadas para el control del eco y la reverberación en diferentes recintos, según el acabado.

- **ChovACUSTIC DECO MARINA:** Geometría ondulada. Control del eco y la reverberación en salas de ensayo con guitarra, bajos, batería...
- **ChovACUSTIC DECO SOLID:** Geometría plana. Control del eco y la reverberación en estudios de grabación, radio, TV...
- **ChovACUSTIC DECO SIERRA:** Geometría acanalada. Control del eco y la reverberación en salas de Home Cinema.
- **ChovACUSTIC DECO PIRAMIDE:** Geometría piramidal. Control del eco y la reverberación en salas de máquinas.

## ● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DECO MARINA

Cantidad/paquete	2,50 m <sup>2</sup>
Plancha	500x500x30 mm
Absorción acústica para DB-HR $\alpha_{media}$	0,54

## ● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DECO SOLID

Cantidad/paquete	1,50 m <sup>2</sup>
Plancha	500x500x40 mm
Absorción acústica para DB-HR $\alpha_{media}$	0,68

## ● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DECO SIERRA

Cantidad/paquete	1,62 m <sup>2</sup>
Plancha	450x450x43 mm
Absorción acústica para DB-HR $\alpha_{media}$	0,60

## ● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DECO PIRAMIDE

Cantidad/paquete	1,62 m <sup>2</sup>
Plancha	450x450x43 mm
Absorción acústica para DB-HR $\alpha_{media}$	0,61



## ● INSTALACIÓN

- Aplicación en paredes y techos
- Adherir ChovASTAR COLA AISLAMIENTO al soporte y al panel. Dejar secar y adherir el material.
- Para ser efectivo será suficiente con cubrir el equivalente al 30% del suelo de la sala.

### INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA S.A. se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

Asfaltos ChovA S.A.U  
Ctra. Tavernes - Liria km 4,3  
46760 tavernes de la Valldigna  
València, España