

# AGLOMERADO ASFÁLTICO STRATOS R6

Aglomerado asfáltico de aplicación en frío para reparación de pavimentos y baches de vías.

STRATOS R6 es una emulsión bituminosa modificada con polímeros.

La aplicación en frío permite una fácil y rápida aplicación en nueva construcción (cubiertas parking, carreteras ...) y rehabilitación como baches.

Una vez reparada, la superficie presenta las mismas características que el resto del área asfaltada. El producto alcanzará la resistencia requerida después de 10 a 20 días de su aplicación, dependiendo de las condiciones climáticas.



## PUESTA EN OBRA

Las zonas a reparar se deben limpiar y seca de manera que se elimine de ellas todo material suelto (sin grasas, sin aceites, ni elementos no-cohesivos).

STRATOS R6 se coloca en exceso en el área a tratar y luego se apisona. Una vez que los trabajos de reparación se hayan completado, debe nivelarse..

Para una circulación inmediata del tráfico, se debe aplicar arena en polvo.

STRATOS R6 se puede aplicar en capas sucesivas de hasta 5 cm, sin exceder un espesor total de 10 cm.

STRATOS R6 debe usarse preferiblemente a una temperatura superior a + 10°C.

## DESCRIPCION

STRATOS R6 se aplica en frío gracias a la composición hecha a base de emulsiones bituminosas y áridos especiales. Una bolsa de revestimiento desechable permite la reutilización de la lata y un tratamiento de residuos controlado.

Un cubo de 25 kg permite cubrir un área de 1 m<sup>2</sup> con aproximadamente 10 mm de espesor.

CIVILROCK se enorgullece de trabajar con productos de la más alta calidad. Operamos con sistemas de control de calidad y contamos con la certificación ISO 9001.

✓ Fácil y rápida instalación

✓ Aplicación en frío

✓ Transitable de inmediato

## CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	Norma	STRATOS R6
Estado físico		Negro sólido
Densidad antes de la compactación (kg/dm <sup>3</sup> )		1,6 a 1,8
Densidad después de la compactación (kg/dm <sup>3</sup> )		2,3 a 2,5
Tamaño del árido		0/4
Tipo de árido		Caliza

## PACKAGING

Bote (kg)	25
-----------	----

## MARCADO CE

Código de identificación único del tipo de producto.: MISES0162.