

# URSA TERRA

## Manta fieltro MNU40



Manta de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrofílica, sin recubrimiento. Suministrada en rollo.

### Aplicación recomendada

- Cubiertas de doble chapa metálica con separadores.



DoP 34UGW40NK16021



1163/CPR/0178



020/020/002



Características	Norma	Valor
Código designación		MW-EN 13162-T1-MU1
Lambda ( $\lambda_{90/90}$ )	EN 12667 / EN 12939	0,040 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Tolerancia en el espesor	EN 823	T1
Permeabilidad al vapor de la lana ( $\mu$ )	EN 12086	MU1

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica $m^2 \cdot K/W$	Ud /paquete	$m^2$ /paquete	paquete /palet	$m^2$ /palet
2062060	80	1,20	10,00	2,00	1	12,00	24	288,00
2062061	100	1,20	8,00	2,50	1	9,60	24	230,40
2062062	120	1,20	6,00	3,00	1	7,20	24	172,80
2136457	140	1,20	5,50	3,50	1	6,60	24	158,40
2136458	160	1,20	4,50	4,00	1	5,40	24	129,60
2075171	200	1,20	4,00	5,00	1	4,80	24	115,20

Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) en [www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes](http://www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes).



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Excelente comportamiento al fuego



Fácil instalación



Ahorro



Reciclable